





# INHOUDSOPGAVE

## CTXA-AW, CTXA-AS, CTXA-AT, FTXA-AW,

1	Kenmerken .....	2
	CTXA-AW .....	2
	CTXA-AS .....	3
	CTXA-AT .....	4
	FTXA-AW .....	5
	FTXA-AS .....	6
	FTXA-AT .....	7
2	Specificaties .....	8
	Technische specificaties .....	8
	Technische specificaties .....	9
	Elektrische specificaties .....	11
	Elektrische specificaties .....	11
3	Opties .....	12
4	Maattekeningen .....	13
5	Zwaartepunt .....	14
6	Leidingschema's .....	15
7	Aansluitschema's .....	16
	Aansluitschema's - eenfasig .....	16
8	Geluidsgegevens .....	17
	Geluidsvermogen-spectrum .....	17
	Geluidsdruk-spectrum .....	20































# 1 Kenmerken

## 1 - 1 CTXA-AW

- Compact en functioneel ontwerp met mat-witte afwerking, geschikt voor alle interieurs
- Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom, voor een comfortabel binnenklimaat. Dankzij de speciaal ontworpen lamellen, zorgt de gerichte luchtstroom voor een betere luchtverdeling in het hele vertrek.
- De Grid-EYE-sensor: bepaalt de huidige kamertemperatuur en verdeelt de lucht gelijkmatig doorheen het vertrek en schakelt daarna over op een luchtstroompatroon dat warme of koele lucht blaast naar die gebieden waar dat nodig is
- Krachtige luchtzuivering verhoogt de kwaliteit van het binnenklimaat met Daikin Flash Streamer technologie
- Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.
- Online-bediening: bedien uw binnendeel vanuit welke locatie dan ook via een app, uw lokale netwerk of het internet
- Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.

1



- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijna onhoorbaar  | Coanda-effect: koeling  | Coanda-effect: verwarming   | Grid-EYE-sensor   | Econo-modus   | Energiebesparende standby-modus   | Nachtmodus  | Alleen ventileren   | Comfortmodus  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POWER-modus   | Automatisch omschakelen koelen/verwarmen  | Fluisterstille werking van het binnendeel   | Extra stilfunctie buitendeel  | 3-D luchtstroom   | Verticale auto-swing  | Horizontale auto-swing  | Automatische ventilatorsnelheid   | Ventilatorsnelheden   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontvochtigingsfunctie   | Flash-streamer  | Geurfilter van titaniumpatiet   | Luchtfilter   | Weektimer   | Infrarood-afstandsbediening   | Bedrade afstandsbediening   | Centrale afstandsbediening  | Online-controller   |
|  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Automatische herstart   | Storingsdiagnose  | Geschikt voor multi-split   |   |   |   |   |   |   |





























# 1 Kenmerken

## 1 - 2 CTXA-AS

- Compact en functioneel ontwerp met elegante zilverkleurige afwerking, geschikt voor alle interieurs
- Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom, voor een comfortabel binnenklimaat. Dankzij de speciaal ontworpen lamellen, zorgt de gerichte luchtstroom voor een betere luchtverdeling in het hele vertrek.
- De Grid-EYE- sensor: bepaalt de huidige kamertemperatuur en verdeelt de lucht gelijkmatig doorheen het vertrek en schakelt daarna over op een luchtstroompatroon dat warme of koude lucht blaast naar die gebieden waar dat nodig is
- Krachtige luchtzuivering verhoogt de kwaliteit van het binnenklimaat met Daikin Flash Streamer technologie
- Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.
- Online-bediening: bedien uw binnendeel vanuit welke locatie dan ook via een app, uw lokale netwerk of het internet
- Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.

1



- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijna onhoorbaar  | Coanda-effect: koeling  | Coanda-effect: verwarming   | Grid-EYE-sensor   | Econo-modus   | Energiebesparende standby-modus   | Nachtmodus  | Alleen ventileren   | Comfortmodus  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POWER-modus   | Automatisch omschakelen koelen/verwarmen  | Fluisterstille werking van het binnendeel   | Extra stilfunctie buitendeel  | 3-D luchtstroom   | Verticale auto-swing  | Horizontale auto-swing  | Automatische ventilatorsnelheid   | Ventilatorsnelheden   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontvochtigingsfunctie   | Flash-streamer  | Geurfilter van titaniumpatiet   | Luchtfilter   | Weektimer   | Infraroodafstandsbediening  | Bedrading   | Centrale afstandsbediening  | Online-controller   |
|  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Automatische herstart   | Storingsdiagnose  | Geschikt voor multi-split   |   |   |   |   |   |   |































# 1 Kenmerken

## 1 - 3 CTXA-AT

- Compact en functioneel ontwerp met afwerking in kleur van zwart hout, geschikt voor alle interieurs
- Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom, voor een comfortabel binnenklimaat. Dankzij de speciaal ontworpen lamellen, zorgt de gerichte luchtstroom voor een betere luchtverdeling in het hele vertrek.
- De Grid-EYE- sensor: bepaalt de huidige kamertemperatuur en verdeelt de lucht gelijkmatig doorheen het vertrek en schakelt daarna over op een luchtstroompatroon dat warme of koele lucht blaast naar die gebieden waar dat nodig is
- Krachtige luchtzuivering verhoogt de kwaliteit van het binnenklimaat met Daikin Flash Streamer technologie
- Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.
- Online-bediening: bedien uw binnendeel vanuit welke locatie dan ook via een app, uw lokale netwerk of het internet
- Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.

1



- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijna onhoorbaar  | Coanda-effect: koeling  | Coanda-effect: verwarming   | Grid-EYE-sensor   | Econo-modus   | Energiebesparende standby-modus   | Nachtmodus  | Alleen ventileren   | Comfortmodus  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POWER-modus   | Automatisch omschakelen koelen/verwarmen  | Fluisterstille werking van het binnendeel   | Extra stilfunctie buitendeel  | 3-D luchtstroom   | Verticale auto-swing  | Horizontale auto-swing  | Automatische ventilatorsnelheid   | Ventilatorsnelheden   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontvochtigingsfunctie   | Flash-streamer  | Geurfilter van titaniumapatiet  | Luchtfilter   | Weektimer   | Infrarood-afstandsbediening   | Bedrade afstandsbediening   | Centrale afstandsbediening  | Online-controller   |
|  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Automatische herstart   | Storingsdiagnose  | Geschikt voor multi-split   |   |   |   |   |   |   |
































# 1 Kenmerken

## 1 - 4 FTXA-AW

- Compact en functioneel ontwerp met mat-witte afwerking, geschikt voor alle interieurs
- Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom, voor een comfortabel binnenklimaat. Dankzij de speciaal ontworpen lamellen, zorgt de gerichte luchtstroom voor een betere luchtverdeling in het hele vertrek.
- De Grid-EYE- sensor: bepaalt de huidige kamertemperatuur en verdeelt de lucht gelijkmatig doorheen het vertrek en schakelt daarna over op een luchtstroompatroon dat warme of koude lucht blaast naar die gebieden waar dat nodig is
- Krachtige luchtzuivering verhoogt de kwaliteit van het binnenklimaat met Daikin Flash Streamer technologie
- Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.
- Online-bediening: bedien uw binnendeel vanuit welke locatie dan ook via een app, uw lokale netwerk of het internet
- Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.

1



- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijna onhoorbaar  | Coanda-effect: koeling  | Coanda-effect: verwarming   | Grid-EYE-sensor   | Econo-modus   | Energiebesparende standby-modus   | Nachtmodus  | Alleen ventileren   | Comfortmodus  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POWER-modus   | Automatisch omschakelen koelen/verwarmen  | Fluïsterstille werking van het binnendeel   | Extra stilfunctie   | 3-D luchtstroom   | Verticale auto-swing  | Horizontale auto-swing  | Automatische ventilatorsnelheid   | Ventilatorsnelheden   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontvochtigingsfunctie   | Zilverfilter voor allergiebestrijding en luchtzuivering                             | Flash-streamer  | Geurfilter van titaniumapatiet  | Luchtfilter   | Weektimer   | Infrarood-afstandsbediening   | Bedrade afstandsbediening   | Centrale afstandsbediening  |
|  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Online-controller   | Automatische herstart   | Storingsdiagnose  | Geschikt voor multi-split   |   |   |   |   |   |

# 1 Kenmerken

## 1 - 5 FTXA-AS

- Compact en functioneel ontwerp met elegante zilverkleurige afwerking, geschikt voor alle interieurs
- Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom, voor een comfortabel binnenklimaat. Dankzij de speciaal ontworpen lamellen, zorgt de gerichte luchtstroom voor een betere luchtverdeling in het hele vertrek.
- De Grid-EYE-sensor: bepaalt de huidige kamertemperatuur en verdeelt de lucht gelijkmatig doorheen het vertrek en schakelt daarna over op een luchtstroompatroon dat warme of koude lucht blaast naar die gebieden waar dat nodig is
- Krachtige luchtzuivering verhoogt de kwaliteit van het binnenklimaat met Daikin Flash Streamer technologie
- Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.
- Online-bediening: bedien uw binnendeel vanuit welke locatie dan ook via een app, uw lokale netwerk of het internet
- Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.

1



Bijna onhoorbaar	Coanda-effect: koeling	Coanda-effect: verwarming	Grid-EYE-sensor	Econo-modus	Energiebesparende standby-modus	Nachtmodus	Alleen ventileren	Comfortmodus
POWER-modus	Automatisch omschakelen koelen/verwarmen	Fluisterstille werking van het binnendeel	Extra stilfunctie buitendeel	3-D luchtstroom	Verticale auto-swing	Horizontale auto-swing	Automatische ventilatorsnelheden	Ventilatorsnelheden
Ontvochtigingsfunctie	Zilverfilter voor allergenbestrijding en luchtzuivering	Flash-streamer	Geurfilter van titaniumpatiet	Luchtfilter	Weektimer	Infraroodafstandsbediening	Bedrade afstandsbediening	Centrale afstandsbediening
Online-controller	Automatische herstart	Storingsdiagnose	Geschikt voor multi-split					


































# 1 Kenmerken

## 1 - 6 FTXA-AT

- Compact en functioneel ontwerp met afwerking in kleur van zwart hout, geschikt voor alle interieurs
- Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom, voor een comfortabel binnenklimaat. Dankzij de speciaal ontworpen lamellen, zorgt de gerichte luchtstroom voor een betere luchtverdeling in het hele vertrek.
- De Grid-EYE- sensor: bepaalt de huidige kamertemperatuur en verdeelt de lucht gelijkmatig doorheen het vertrek en schakelt daarna over op een luchtstroompatroon dat warme of koude lucht blaast naar die gebieden waar dat nodig is
- Krachtige luchtzuivering verhoogt de kwaliteit van het binnenklimaat met Daikin Flash Streamer technologie
- Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.
- Online-bediening: bedien uw binnendeel vanuit welke locatie dan ook via een app, uw lokale netwerk of het internet
- Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.

1



- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijna onhoorbaar  | Coanda-effect: koeling  | Coanda-effect: verwarming   | Grid-EYE-sensor   | Econo-modus   | Energiebesparende standby-modus   | Nachtmodus  | Alleen ventileren   | Comfortmodus  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POWER-modus   | Automatisch omschakelen koelen/verwarmen  | Fluisterstille werking van het binnendeel   | Extra stilfunctie buitendeel  | 3-D luchtstroom   | Verticale auto-swing  | Horizontale auto-swing  | Automatische ventilatorsnelheid   | Ventilatorsnelheden   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontvochtigingsfunctie   | Zilverfilter voor allergenbestrijding en luchtzuivering                             | Flash-streamer  | Geurfilter van titaniumapatiet  | Luchtfilter   | Weektimer   | Infraroodafstandsbediening  | Bedrade afstandsbediening   | Centrale afstandsbediening  |
|  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Online-controller   | Automatische herstart   | Storingsdiagnose  | Geschikt voor multi-split   |   |   |   |   |   |

## 2 Specificaties

2-1 Technische specificaties				CTXA15A W	CTXA15A S	CTXA15A T	FTXA20A W	FTXA20A S	FTXA20A T	FTXA25A W	FTXA25A S	FTXA25A T		
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,020						0,022				
	Verwarmen	Nom.	kW	0,020										
Unit	Colour			White	Zilver	Zwart hout	Wit	Zilver	Zwart hout	Wit	Zilver	Zwart hout		
Afmetingen	Unit	H/B/D	mm	295/798/189										
	Verpakte unit	H/B/D	mm	305/875/406										
Gewicht	Unit		kg	12										
	Verpakte unit		kg	14										
Verpakking	Gewicht		kg	3										
Heat exchanger	Lengte		mm	622										
	Rijen	Aantal		2										
	Lamelafstand		mm	1,40										
	Oppervlak voorzijde		m <sup>2</sup>	0,214										
	Trappen	Aantal		18										
	Passes	Quantity		3										
	Tube type			ø5 Hi-XB										
	Tube material			Copper	Koper									
	Buisdiameter		mm	5										
	Fin	Type		ML fin (Multi louver)	ML-lamel (multi-louvre)									
	Warmtewisselaar 2	Lengte		mm	614									
Rijen		Hoeveelheid		1										
Lamelafstand			mm	1,40										
Oppervlak voorzijde			m <sup>2</sup>	0,047										
Trappen		Aantal		4										
Luchtfilter	Type			Removable / washable	Verwijderbaar/wasbaar									
	Aantal		pc	2										
Ventilator	Type			Cross flow fan	Ventilator met dwarsstroom									
	Aantal			1										
	Luchthoeveelheid	Koelen	Hoog	m <sup>3</sup> /min	11,0						11,5			
				cfm	388						406			
			Middelhoog	m <sup>3</sup> /min	8 (0,000)						9 (0,000)			
				cfm	290						304			
			Laag	m <sup>3</sup> /min	6,1									
				cfm	215									
			Fluister stille werking	m <sup>3</sup> /min	4,6									
				cfm	162									
			Verwarmen	Hoog	m <sup>3</sup> /min	10,9						11,1		
					cfm	385						392		
	Middelhoog	m <sup>3</sup> /min		8,7 (0,000)						9,0 (0,000)				
		cfm		307						318				
Laag	m <sup>3</sup> /min	6,4												
	cfm	226												
Fluister stille werking	m <sup>3</sup> /min	4,5												
	cfm	159												

## 2 Specificaties

2-1 Technische specificaties				CTXA15A W	CTXA15A S	CTXA15A T	FTXA20A W	FTXA20A S	FTXA20A T	FTXA25A W	FTXA25A S	FTXA25A T
Ventilatormotor	Aantal			1								
	Model			MM9G07N9SA								
	Snelheid	Koelen	Hoog/ Middel- oog/ Laag/ Fluister stille werking	rpm	1.100/870/690/570					1.140/900/690/570		
		Verwar- men	Hoog/ Middel- oog/ Laag/ Fluister stille werking	rpm	1.090/920/740/590					1.110/940/740/590		
Geluidsvermogen niveau	Koelen		dB(A)	57								
Geluidsdruk niveau op 1 m	Koelen	Hoog/ Middel- oog/ Laag/ Fluister- stille werking	dB(A)	39/32 (0,000)/25/21			39/32 (0,000)/25/19			40/33 (0,000)/25/19		
	Verwar- men	Hoog/ Middel- oog/ Laag/ Fluister- stille werking	dB(A)	39/32/25/21			39/32/25/19			40/33/25/19		
Regelsystemen	IR-afstandsbediening			ARC466A58								
	Bedrade afstandsbediening			BRC073								
Koudemiddel	Type			R-32								
	GWP			675,0								
Koelleidingmaten	Liquid	OD		6.35								
	Gas			9,50								
	Afvoer			18								
	Thermische isolatie			Both liquid and gas pipes	Zowel vloeistof- als gasleidingen							
Temperatuurregeling				Micro- com- puter control	Microcomputer-besturing							
Regeling luchtrichting				Right, Left, Horizont- al, Downwar- d	Rechts, Links, Horizontaal, Omlaag							

Standaard-accessoires : Installation manual; Hoeveelheid : 1;

Standaard-accessoires : Operation manual; Hoeveelheid : 1;

Standaard-accessoires : Air filter; Hoeveelheid : 2;

Standaard-accessoires : Infrared remote control; Hoeveelheid : 1;

Standaard-accessoires : Remote controller mounting plate; Hoeveelheid : 1;

Standaard-accessoires : Screw bag; Hoeveelheid : 1;

Standaard-accessoires : Screw cover; Hoeveelheid : 1;

Standaard-accessoires : AAA dry-cell batteries; Hoeveelheid : 2;

Standaard-accessoires : General safety precautions; Hoeveelheid : 1;

2-2 Technische specificaties				FTXA35A W	FTXA35A S	FTXA35A T	FTXA42A W	FTXA42A S	FTXA42A T	FTXA50A W	FTXA50A S	FTXA50A T
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,023			0,028			0,030		
	Verwar- men	Nom.	kW	0,022			0,036			0,039		
Unit	Colour			Wit	Zilver	Zwart hout	Wit	Zilver	Zwart hout	Wit	Zilver	Zwart hout

## 2 Specificaties

2-2 Technische specificaties				FTXA35A W	FTXA35A S	FTXA35A T	FTXA42A W	FTXA42A S	FTXA42A T	FTXA50A W	FTXA50A S	FTXA50A T		
Afmetingen	Unit	H/B/D	mm	295/798/189										
	Verpakte unit	H/B/D	mm	305/875/406										
Gewicht	Unit		kg	12										
	Verpakte unit		kg	14										
Verpakking	Gewicht		kg	3										
Heat exchanger	Lengte		mm	622										
	Rijen	Aantal		2										
	Lamelafstand		mm	1,40										
	Oppervlak voorzijde		m <sup>2</sup>	0,214										
	Trappen	Aantal		18										
	Passes	Quantity		3										
	Tube type			ø5 Hi-XB										
	Tube material			Koper										
	Buisdiameter		mm	5										
	Fin	Type		ML-lamel (multi-louvre)										
	Warmtewisselaar 2	Lengte		mm	614									
		Rijen	Hoeveelheid		1									
Lamelafstand			mm	1,40										
Oppervlak voorzijde			m <sup>2</sup>	0,047										
Trappen		Aantal		4										
Luchtfilter	Type			Verwijderbaar/wasbaar										
	Aantal		pc	2										
Ventilator	Type			Ventilator met dwarsstroom										
	Aantal			1										
	Luchthoeveelheid	Koelen	Hoog	m <sup>3</sup> /min	11,9			13,1			13,5			
					420			463			477			
				Middelhog	m <sup>3</sup> /min	9 (0,000)			10 (0,000)					
					cfm	304			346			367		
				Laag	m <sup>3</sup> /min	6,1			7,2			7,6		
					cfm	215			254			268		
			Fluister stille werking	m <sup>3</sup> /min	4,6						5,2			
				cfm	162						184			
			Verwar men	Hoog	m <sup>3</sup> /min	11,5			14,6			15,1		
					cfm	406			516			533		
				Middelhog	m <sup>3</sup> /min	9,0 (0,000)			10,5 (0,000)			11,1 (0,000)		
					cfm	318			371			392		
				Laag	m <sup>3</sup> /min	6,4			7,7			8,2		
cfm					226			272			290			
Fluister stille werking	m <sup>3</sup> /min	4,5			5,2			5,7						
	cfm	159			184			201						
Ventilatormotor	Aantal			1										
	Model			MM9G07N9SA										
	Snelheid	Koelen	Hoog/ Middelhog/ Laag/ Fluister stille werking	rpm	1.180/900/690/570			1.210/980/780/570			1.240/1.020/820/620			
Verwar men					Hoog/ Middelhog/ Laag/ Fluister stille werking	rpm	1.140/940/740/590			1.310/1.070/850/640			1.350/1.190/930/680	
	Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)			60							

## 2 Specificaties

2-2 Technische specificaties				FTXA35A W	FTXA35A S	FTXA35A T	FTXA42A W	FTXA42A S	FTXA42A T	FTXA50A W	FTXA50A S	FTXA50A T
Geluidsrukniveau op 1 m	Koelen	Hoog/ Middelhoog/ Laag/Fluisterstille werking	dB(A)	41/33 (0,000)/25/19			45/37 (0,000)/29/21			46/39 (0,000)/31/24		
	Verwarmen	Hoog/ Middelhoog/ Laag/Fluisterstille werking	dB(A)	41/33/25/19			45/37/29/21			46/42/33/24		
Regelsystemen	IR-afstandsbediening			ARC466A58								
	Bedrade afstandsbediening			BRC073								
Koudemiddel	Type			R-32								
	GWP			675,0								
Koelleidingmaten	Liquid			-								
	Gas			-								
Afvoer				18								
Thermische isolatie				Zowel vloeistof- als gasleidingen								
Temperatuurregeling				Microcomputer-besturing								
Regeling luchtrichting				Rechts, Links, Horizontaal, Omlaag								

Standaard-accessoires : Installation manual; Hoeveelheid : 1;

Standaard-accessoires : Operation manual; Hoeveelheid : 1;

Standaard-accessoires : Air filter; Hoeveelheid : 2;

Standaard-accessoires : Infrared remote control; Hoeveelheid : 1;

Standaard-accessoires : Remote controller mounting plate; Hoeveelheid : 1;

Standaard-accessoires : Screw bag; Hoeveelheid : 1;

Standaard-accessoires : Screw cover; Hoeveelheid : 1;

Standaard-accessoires : AAA dry-cell batteries; Hoeveelheid : 2;

Standaard-accessoires : General safety precautions; Hoeveelheid : 1;

2-3 Elektrische specificaties				CTXA15A W	CTXA15A S	CTXA15A T	FTXA20A W	FTXA20A S	FTXA20A T	FTXA25A W	FTXA25A S	FTXA25A T	
Spanningsvorm	Naam			V1									
	Fase			1~									
	Frequentie			Hz			50						
	Spanning			V			220-240						
Stroom	Nominale bedrijfsstroom - 50Hz	Koelen	A	0,3						0,4			
		Verwarmen	A	0,3						0,4			
Kabelaansluitingen - 50Hz	For power supply	Aantal			3								
		Remark			3 for power supply. 4 for interunit wiring (Earth wire included)			3 voor voeding. 4 voor bedrading tussen units (inclusief aardleiding)					

2-4 Elektrische specificaties				FTXA35A W	FTXA35A S	FTXA35A T	FTXA42A W	FTXA42A S	FTXA42A T	FTXA50A W	FTXA50A S	FTXA50A T	
Spanningsvorm	Naam			V1									
	Fase			1~									
	Frequentie			Hz			50						
	Spanning			V			220-240						
Stroom	Nominale bedrijfsstroom - 50Hz	Koelen	A	0,4						0,5			
		Verwarmen	A	0,4						0,6			
Kabelaansluitingen - 50Hz	For power supply	Aantal			3								
		Remark			3 voor voeding. 4 voor bedrading tussen units (inclusief aardleiding)								



























