

Wandmodel

FTXM-K



R-32



2-zone-
bewegingssensor



Energiebesparende
stand-bymodus



Fluisterstille werking



Online controller
via app

Stijlvol, modern ontwerp voor optimaal energierendement en comfort dankzij 2-zonebewegingssensor

- › Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in vergelijking met een R-410A-product en zorgt onmiddellijk voor een lager energieverbruik, dankzij het hoge energierendement
- › Stijlvol, modern ontwerp. Dankzij zijn zachte rondingen kan hij onopvallend in elke muur en interieur worden weggewerkt
- › Hoogwaardige afwerking in mat wit
- › Fluisterstille werking: de werking van de unit is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsdrumniveau is verlaagd tot slechts 19 dB(A)!

- › Ideaal voor montage in slaapkamers (bouwgrrootte 20 en 25) en grote of onregelmatig gevormde woonkamers (bouwgrrootte 35, 42 en 50)
- › 2-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht waar op dat moment niemand aanwezig is; wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand. (bouwgrrootte 35, 42 en 50)
- › Online controller (optioneel): bedien uw binnendeel vanuit welke locatie dan ook via een app, uw lokale netwerk of het internet

FTXM-K + RXM-L




Binnendeel		FTXM	20K	25K	35K	42K	50K
Kleur	Unit		Wit				
Afmetingen	Unit	HxBxD	289x780x215			298x900x215	
Geluidsvermogensniveau	Koelen/Verwarmen		56/56	57/57	59/59		60/60
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstille werking	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstille werking	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24
Besturingssystemen	Infrarood afstandsbediening		ARC466A6			ARC466A9	

Set		FTXM + RXM	20K + 20L	25K + 25L	35K + 35L	42K + 42L	50K + 50L	
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,00/2,80	1,30/2,50/3,20	1,40/3,50/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,02/5,30	
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,50/4,30	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	0,320/0,441/0,760	0,320/0,576/1,000	0,350/0,855/1,190	0,320/1,213/2,330	0,350/1,476/1,810	
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	0,310/0,550/1,120	0,310/0,620/1,410	0,340/0,840/1,460	0,400/1,310/1,980	0,300/1,450/2,000	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel	A++					
		Pdesign	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	
		SEER	7,79	8,30	7,81	7,14	7,22	
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	90	105	157	206	242
Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel	A++						
		Pdesign	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	
		SCOP	4,77	4,78	4,85	4,38	4,55	
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	675	733	1.039	1.278	1.416
Nominale energierendement	EER		4,53	4,34	4,09	3,46	3,40	
		COP	4,55	4,52	4,76	4,12	4,00	
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	221	288	428	607	738
		Energielabel Koelen/Verwarmen	A/A					

Buitendeel		RXM	20L	25L	35L	42L	50L
Afmetingen	Systemen	HxBxD	550x765x285			735x825x300	
Geluidsvermogensniveau	Koelen	dB(A)	59		61	59	
	Verwarmen	dB(A)	60		61	60	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog/Stille werking	47/43		49/44	47/44	
	Verwarmen	Hoog/Stille werking	48/44		49/45	48/45	
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving Min.~Max.	-10~-46				
	Verwarmen	Omgeving Min.~Max.	-15~-18				
Koudemiddel	Type/GWP		R-32/675				
	Vulling	kg/TCO _{eq}	0,72/0,5		0,8/0,5	1,50/1,0	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240				

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



ECPNL 15-022

04/16



Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com of www.certiflash.com

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe NV. in. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze folder met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze folder. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.